海岩环境

241320050080

检 测 报 告

TESTING REPORT

报告编号（Report No.）：HYHJC24100901

委托单位：山鹰华南纸业有限公司

受检单位：山鹰华南纸业有限公司

项目名称：山鹰华南纸业有限公司

海岩环境

声明

1. 本公司保证检测结果的公正性、准确性和科学性，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
2. 采样及检测操作依照相关国家、行业、地方标准和本公司的程序文件及作业指导书执行。
3. 本报告只对本次采样/送样样品检测结果负责。对于性能不稳定、容易褪样以及送检量不足以复检的样品，恕不受理复检。
4. 本报告仅代表检测时委托方提供的正常条件下的检测结果，报告中所附限值均由客户提供，仅供参考。
5. 本报告无编制人、审核人、批准人（授权签字人）签名，或涂改，或未盖本公司检验检测专用章及骑缝章、CMA 章均无效。
6. 本报告未经书面同意，不得作为商业广告使用。
7. 未经本公司书面批准，不得部分复制本检测报告。
8. 除客户特别说明，所有送检样品的检测结果仅对送检样品负责。

海岩环境

一、检测概况

采样日期	2024-10-17、2024-10-25
采样人员	朱伟林、游坤增、蒋进金、杨帆、曾凌浩
环境条件/工况条件	符合要

无组织废气	氨	可见分光光度计/V-5000	第四章第十条（三）亚甲基蓝分光光度法	mg/m³
			环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25 mg/m³
	臭气浓度	--	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262	--

56%，

表 2 厂区内监控点浓度限值。气象参数：气温：29.3~30.7℃，气压：100.1~100.2kPa，湿度：54-
风速：1.8~1.9m/s，风向：东。

3.2 有组织废气检测结果

监测日期	监测点位	检测项目	监测频次	检测结果			排放限值		处理设施	排气筒高度(m)
				实测浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	标干流量(m³/h)	浓度(mg/m³)	速率(kg/h)		
	测口3		平均值	4.7	5.46×10^{-3}	1147				
2024-10-25	G6 DA007 1#灰库仓废气检测口	颗粒物	第一次	4.3	2.65×10^{-3}	616	120	13	布袋除尘器	24
			第二次	3.6	1.69×10^{-3}	469				
			第三次	3.3	1.58×10^{-3}	478				
			平均值	3.7	1.97×10^{-3}	521				
	G7 DA008 石灰石上料废气检测口	颗粒物	第一次	2.2	2.87×10^{-3}	1306	120	4.9	布袋除尘器	18
			第二次	2.3	3.90×10^{-3}	1695				
			第三次	2.1	3.30×10^{-3}	1571				
			平均值	2.2	3.36×10^{-3}	1524				
2024-10-17	G8 DA009 渣库废气检测口	颗粒物	第一次	2.7	1.22×10^{-3}	451	120	4.9	布袋除尘器	18
			第二次	2.9	8.58×10^{-4}	293				
			第三次	2.1	6.09×10^{-4}	290				
			平均值	2.6	8.92×10^{-4}	345				
	G9 DA010 3#灰库仓废气	颗粒物	第一次	2.3	1.78×10^{-3}	776	120	13	布袋除尘器	24
			第二次	2.4	1.81×10^{-3}	754				
			第三次	1.9	1.39×10^{-3}	732				
			平均值	4.5	2.92×10^{-3}	649				
	DA011 2#灰废气仓废气检测口	颗粒物	第二次	3.9	2.32×10^{-3}	594	120	13	布袋除尘器	24
			第三次	3.5	2.04×10^{-3}	584				
			平均值	4.0	2.43×10^{-3}	609				

备注：排放限值执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级标准。

监测日期	监测点位	检测项目	监测频次	检测结果			排放速率	处理设施	排气筒高度(m)
				排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	标干流量(m³/h)	标准限值(kg/h)		
2024-10-25	G11 DA006 臭气排气筒检测口	硫化氢	第一次	0.69	0.0831	120400	1.8	生物洗涤+碱洗	35
			第二次	0.54	0.0649	120159			
			第三次	0.43	0.0530	123154			
			平均值	0.55	0.0670	121238			
		氨	第一次	0.49	0.0590	120400	27		
			第二次	0.51	0.0626	120159			
			第三次	0.46	0.0566	123154			
			平均值	0.49	0.0590	121238			

备注：排放速率标准限值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2[illegible]

G7 DA008 石灰石废气检测口	G8 DA009 渣库废气检测口	G9 DA010 3#灰库仓废气检测口
G10 DA011 2#灰库仓废气检测口	G11 DA006 臭气排气筒检测口	

附图2：监测点位示意图